

TRINSER TUNG INDUSTRI



05


4680 - IEP ELASTISK GUMMI

- Gaffel og festeplate gulkromatisert kraftig presset stålplate
- Dobbelt kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- IEP elastisk gummihjul på aluminiumsfelg m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
125	50	164	51	140x110	105x80	11	300	4680 IEP 125 P63
160	50	200	53	140x110	105x80	11	350	4680 IEP 160 P63
200	50	240	53	140x110	105x80	11	400	4680 IEP 200 P63
250	50	292	54	140x110	105x80	11	450	4680 IEP 250 P63



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
125	50	164		140x110	105x80	11	300	4688 IEP 125 P63
160	50	200		140x110	105x80	11	350	4688 IEP 160 P63
200	50	240		140x110	105x80	11	400	4688 IEP 200 P63
250	50	292		140x110	105x80	11	450	4688 IEP 250 P63




 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
125	50	164	51	140x110	105x80	11	300	4687 IEP 125 P63
160	50	200	53	140x110	105x80	11	350	4687 IEP 160 P63
200	50	240	53	140x110	105x80	11	400	4687 IEP 200 P63
250	50	292	54	140x110	105x80	11	450	4687 IEP 250 P63


4680 - ITP POLYURETAN

- Gaffel og festeplate gulkromatisert kraftig presset stålplate
- Dobbelt kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- ITP polyuretan bane på aluminiumsfelg m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
100	35	130	40	105x85	80x60	9	250	4680 ITP 100 P62
125	10	157	45	105x85	80x60	9	250	4680 ITP 125 P62
125	50	164	51	140x110	105x80	11	500	4680 ITP 125 P63
160	50	200	53	140x110	105x80	11	800	4680 ITP 160 P63
200	50	240	53	140x110	105x80	11	800	4680 ITP 200 P63
250	50	292	54	140x110	105x80	11	800	4680 ITP 250 P63



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
100	35	130		105x85	80x60	9	250	4688 ITP 100 P62
125	10	157		105x85	80x60	9	250	4688 ITP 125 P62
125	50	164		140x110	105x80	11	500	4688 ITP 125 P63
160	50	200		140x110	105x80	11	800	4688 ITP 160 P63
200	50	240		140x110	105x80	11	800	4688 ITP 200 P63
250	50	292		140x110	105x80	11	800	4688 ITP 250 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
100	35	130	40	105x85	80x60	9	250	4687 ITP 100 P62
125	10	157	45	105x85	80x60	9	250	4687 ITP 125 P62
125	50	164	51	140x110	105x80	11	500	4687 ITP 125 P63
160	50	200	53	140x110	105x80	11	800	4687 ITP 160 P63
200	50	240	53	140x110	105x80	11	800	4687 ITP 200 P63
250	50	292	54	140x110	105x80	11	800	4687 ITP 250 P63

ALTERNATIVE HJUL



UEP



UFP Grå



IFP Grå



Retningslås 4681 ITP



Retningslås 4681 IEP

ALTERNATIVER

4680 - TOP/T00 NYLONHJUL

- Dobbel kulebane i svingkrans
- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate

- **T00** nylonhjul m/glidelager
- **TOP** nylonhjul m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
								TOP Nylon med kulelager
100	35	130	40	105x85	80x60	9	300	4680 TOP 100 P62
125	50	164	51	140x110	105x80	11	700	4680 TOP 125 P63
150	50	195	53	140x110	105x80	11	800	4680 TOP 150 P63
160	50	200	53	140x110	105x80	11	800	4680 TOP 160 P63
200	50	240	53	140x110	105x80	11	800	4680 TOP 200 P63
250	50	292	54	140x110	105x80	11	800	4680 TOP 250 P63
								T00 Nylon med glidelager
80	30	110	40	105x85	80x60	9	250	4680 T00 080 P62
100	35	130	40	105x85	80x60	9	300	4680 T00 100 P62
125	10	157	45	105x85	80x60	9	300	4680 T00 125 P62
125	50	164	51	140x110	105x80	11	700	4680 T00 125 P63
150	50	195	53	140x110	105x80	11	800	4680 T00 150 P63
160	50	200	53	140x110	105x80	11	800	4680 T00 160 P63
200	50	240	53	140x110	105x80	11	800	4680 T00 200 P63
250	50	292	54	140x110	105x80	11	800	4680 T00 250 P63



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
								TOP Nylon med kulelager
100	35	130	40	105x85	80x60	9	300	4688 TOP 100 P62
125	50	164		140x110	105x80	11	700	4688 TOP 125 P63
150	50	195		140x110	105x80	11	800	4688 TOP 150 P63
160	50	200		140x110	105x80	11	800	4688 TOP 160 P63
200	50	240		140x110	105x80	11	800	4688 TOP 200 P63
250	50	292		140x110	105x80	11	800	4688 TOP 250 P63
								T00 Nylon med glidelager
80	30	110		105x85	80x60	9	250	4688 T00 08 0P62
100	35	130		105x85	80x60	9	300	4688 T00 100 P62
125	10	157		105x85	80x60	9	300	4688 T00 125 P62
125	50	164		140x110	105x80	11	700	4688 T00 125 P63
150	50	195		140x110	105x80	11	800	4688 T00 150 P63
160	50	200		140x110	105x80	11	800	4688 T00 160 P63
200	50	240		140x110	105x80	11	800	4688 T00 200 P63
250	50	292		140x110	105x80	11	800	4688 T00 250 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
								TOP Nylon med kulelager
100	35	130	40	105x85	80x60	9	300	4687 TOP 100 P62
125	50	164	51	140x110	105x80	11	700	4687 TOP 125 P63
150	50	195	53	140x110	105x80	11	800	4687 TOP 150 P63
160	50	200	53	140x110	105x80	11	800	4687 TOP 160 P63
200	50	240	53	140x110	105x80	11	800	4687 TOP 200 P63
250	50	292	54	140x110	105x80	11	800	4687 TOP 250 P63
								T00 Nylon med glidelager
80	30	110	40	105x85	80x60	9	250	4687 T00 080 P62
100	35	130	40	105x85	80x60	9	300	4687 T00 100 P62
125	10	157	45	105x85	80x60	9	300	4687 T00 125 P62
125	50	164	51	140x110	105x80	11	700	4687 T00 125 P63
150	50	195	53	140x110	105x80	11	800	4687 T00 150 P63
160	50	200	53	140x110	105x80	11	800	4687 T00 160 P63
200	50	240	53	140x110	105x80	11	800	4687 T00 200 P63
250	50	292	54	140x110	105x80	11	800	4687 T00 250 P63

ALTERNATIVER



Retningslås 4681



Stillas feste

9680/9250 - FTP

- Gaffel og festeplate, elforzinket sveiset stål
- Dobbelt herdet lager i svingkrans m/smørenippel og

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- **FTP** polyuretanbane på støpejernsfelg m/kulelager



9680



9250

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
080	60	135	41	135x110	105x80	11	500		9680 ETP 080x60 P63
100	50	145	41	135x110	105x80	11	450		9680 FTP 100x50 P63
125	50	170	47	135x110	105x80	11	550		9680 FTP 125x50 P63
150	50	200	57	135x110	105x80	11	700		9680 FTP 150x50 P63
150	60	200	57	135x110	105x80	11	810		9680 FTP 150x60 P63
160	50	205	57	135x110	105x80	11	770		9680 FTP 160x50 P63
160	60	205	57	135x110	105x80	11	860		9680 FTP 160x60 P63
200	50	245	66	135x110	105x80	11	1000		9680 FTP 200x50 P63
200	60	245	66	135x110	105x80	11	1200		9680 FTP 200x60 P63
200	80	255	62	175x110	140x105	15	1400		9680 FTP 200x80 P64
250	50	305	70	135x110	105x80	11	1200		9680 FTP 250x50 P63
250	60	305	70	135x110	105x80	11	1200		9680 FTP 250x60 P63
250	80	305	74	175x140	140x105	15	1700		9680 FTP 250x80 P63
300	80	355	87	175x140	140x105	15	2000		9680 FTP 300x80 P64
									9250
250	100	325	78	200x160	160x120	15	2200		9250 FTP 250 P65
300	100	370	88	200x160	160x120	15	2600		9250 FTP 300 P65
300	100	370	88	250x200	210x160	17	2600		9250 FTP 300 P66
400	100	470	115	250x200	210x160	17	3200		9250 FTP 400 P66



9688



9258

 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
080	60	135		135x110	105x80	11	500		9688 ETP 080x60 P63
100	50	145		135x110	105x80	11	450		9688 FTP 100x50 P63
125	50	170		135x110	105x80	11	550		9688 FTP 125x50 P63
150	50	200		135x110	105x80	11	700		9688 FTP 150x50 P63*
150	60	200		135x110	105x80	11	810		9688 FTP 150x60 P63*
160	50	205		135x110	105x80	11	770		9688 FTP 160x50 P63*
160	60	205		135x110	105x80	11	860		9688 FTP 160x60 P63*
200	50	245		135x110	105x80	11	1000		9688 FTP 200x50 P63*
200	60	245		135x110	105x80	11	1200		9688 FTP 200x60 P63*
200	80	255		175x110	140x105	15	1400		9688 FTP 200x80 P64*
250	50	305		135x110	105x80	11	1200		9688 FTP 250x50 P63*
250	60	305		135x110	105x80	11	1200		9688 FTP 250x60 P63*
250	80	305		175x140	140x105	15	1700		9688 FTP 250x80 P64*
300	80	355		175x140	140x105	15	2000		9688 FTP 300x80 P64*
									9258
250	100	325		200x160	160x120	15	2200		9258 FTP 250 P65
300	100	370		200x160	160x120	15	2600		9258 FTP 300 P65
300	100	370		250x200	210x160	17	2600		9258 FTP 300 P66
400	100	470		250x200	210x160	17	3200		9258 FTP 400 P66



9682

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
125	50	170	47	135x110	105x80	11	550		9682 FTP 125x50 P63
150	50	200	57	135x110	105x80	11	700		9682 FTP 150x50 P63*
150	60	200	57	135x110	105x80	11	810		9682 FTP 150x60 P63*
160	50	205	57	135x110	105x80	11	770		9682 FTP 160x50 P63*
160	60	205	57	135x110	105x80	11	860		9682 FTP 160x60 P63*
200	50	245	66	135x110	105x80	11	1000		9682 FTP 200x50 P63*
200	60	245	66	135x110	105x80	11	1200		9682 FTP 200x60 P63*
200	80	255	62	175x110	140x105	15	1400		9682 FTP 200x80 P64*
250	50	305	70	135x110	105x80	11	1200		9682 FTP 250x50 P63*
250	60	305	70	135x110	105x80	11	1200		9682 FTP 250x60 P63*
250	80	305	74	175x140	140x105	15	1700		9682 FTP 250x80 P64*
300	80	355	87	175x140	140x105	15	2000		9682 FTP 300x80 P64*


ALTERNATIVE HJUL



ITP



FOR/FOP



Med fjæring



* Retningslås 9681

ALTERNATIV

9680 - IEP/FVP

- Gaffel og festeplate, elforzinket sveiset stål
- Dobbel herdet lager i svingkrans m/smørenippel
- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon

- **IEP** elastisk gummi på aluminiumsfelg
- **FVP** elastisk gummi på støpejernsfelg



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
Svingbar IEP								
125	50	170	47	135x110	105x80	11	300	9680 IEP 125 P63
160	50	205	57	135x110	105x80	11	350	9680 IEP 160 P63
200	50	245	66	135x110	105x80	11	400	9680 IEP 200 P63
250	50	305	70	135x110	105x80	11	500	9680 IEP 250 P63



Svingbar FVP								
200	75	255	60	175x140	140x105	15	500	9680 FVP 200 P64
250	80	305	65	175x140	140x105	15	675	9680 FVP 250 P64
300	85	355	70	175x140	140x105	15	800	9680 FVP 300 P64



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
Fast trinse IEP								
125	50	170		135x110	105x80	11	300	9688 IEP 125 P63
160	50	205		135x110	105x80	11	350	9688 IEP 160 P63
200	50	245		135x110	105x80	11	400	9688 IEP 200 P63
250	50	305		135x110	105x80	11	500	9688 IEP 250 P63



Fast trinse FVP								
200	75	255		175x140	140x105	15	500	9688 FVP 200 P64
250	80	305		175x140	140x105	15	675	9688 FVP 250 P64
300	85	355		175x140	140x105	15	800	9688 FVP 300 P64



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
Svingbar m/brems IEP								
125	50	170	47	135x110	105x80	11	300	9682 IEP 125 P63
160	50	205	57	135x110	105x80	11	350	9682 IEP 160 P63
200	50	245	66	135x110	105x80	11	400	9682 IEP 200 P63
250	50	305	70	135x110	105x80	11	500	9682 IEP 250 P63



Svingbar m/brems FVP								
200	75	255	60	175x140	140x105	15	500	9682 FVP 200 P64
250	80	305	65	175x140	140x105	15	675	9682 FVP 250 P64
300	85	355	70	175x140	140x105	15	800	9682 FVP 300 P64

ALTERNATIVER



Retningslås 9681 IEP



Retningslås 9681 FVP

9680 - TOP/T00 NYLON

- Gaffel og festeplate av elforzinket sveiset stål
- Dobbel kulekrans m/tetning (herdet kulebane)

- Smørenipper i svingkrans
- **TOP** nylon m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
TOP Kulelager								
100	50	145	41	135x110	105x80	11	600	9680 TOP 100 P63
125	50	170	47	135x110	105x80	11	700	9680 TOP 125 P63
150	50	200	57	135x110	105x80	11	800	9680 TOP 150 P63
160	50	205	57	135x110	105x80	11	850	9680 TOP 160 P63
200	50	245	66	135x110	105x80	11	1000	9680 TOP 200 P63
250	50	305	70	135x110	105x80	11	1100	9680 TOP 250 P63
T00 Glidelager								
100	50	145	41	135x110	105x80	11	600	9680 T00 100 P63
125	50	170	47	135x110	105x80	11	700	9680 T00 125 P63
150	50	200	57	135x110	105x80	11	800	9680 T00 150 P63
160	50	205	57	135x110	105x80	11	850	9680 T00 160 P63
200	50	245	66	135x110	105x80	11	1000	9680 T00 200 P63
250	50	305	70	135x110	105x80	11	1100	9680 T00 250 P63



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
TOP Kulelager								
100	50	145		135x110	105x80	11	600	9688 TOP 100 P63
125	50	170		135x110	105x80	11	700	9688 TOP 125 P63
150	50	200		135x110	105x80	11	800	9688 TOP 150 P63
160	50	205		135x110	105x80	11	850	9688 TOP 160 P63
200	50	245		135x110	105x80	11	1000	9688 TOP 200 P63
250	50	305		135x110	105x80	11	1100	9688 TOP 250 P63
T00 Glidelager								
100	50	145		135x110	105x80	11	600	9688 T00 100 P63
125	50	170		135x110	105x80	11	700	9688 T00 125 P63
150	50	200		135x110	105x80	11	800	9688 T00 150 P63
160	50	205		135x110	105x80	11	850	9688 T00 160 P63
200	50	245		135x110	105x80	11	1000	9688 T00 200 P63
250	50	305		135x110	105x80	11	1100	9688 T00 250 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
TOP Kulelager								
100	50	145	41	135x110	105x80	11	600	9682 TOP 100 P63
125	50	170	47	135x110	105x80	11	700	9682 TOP 125 P63
150	50	200	57	135x110	105x80	11	800	9682 TOP 150 P63
160	50	205	57	135x110	105x80	11	850	9682 TOP 160 P63
200	50	245	66	135x110	105x80	11	1000	9682 TOP 200 P63
250	50	305	70	135x110	105x80	11	1100	9682 TOP 250 P63
T00 Glidelager								
100	50	145	41	135x110	105x80	11	600	9682 T00 100 P63
125	50	170	47	135x110	105x80	11	700	9682 T00 125 P63
150	50	200	57	135x110	105x80	11	800	9682 T00 150 P63
160	50	205	57	135x110	105x80	11	850	9682 T00 160 P63
200	50	245	66	135x110	105x80	11	1000	9682 T00 200 P63
250	50	305	70	135x110	105x80	11	1100	9682 T00 250 P63

ALTERNATIVER



Retningslås 9681



MOP

9950 - TVILLINGTRINSE FTP POLYURETAN

- Herdet kulebane+konisk rullelager i svingkrans m/smørenippel
- FTP polyuretanbane på støpejernsfelg m/kulelager

- STP polyuretanbane på sveiset stålfelg m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
100	2x50	180	40	200x160	160x120	15	900	9950 FTP 100 P65
125	2x50	205	48	200x160	160x120	15	1000	9950 FTP 125 P65
150	2x50	230	53	200x160	160x120	15	1400	9950 FTP 150 P65
160	2x50	235	53	200x160	160x120	15	1500	9950 FTP 160 P65
200	2x50	275	64	200x160	160x120	15	2000	9950 FTP 200 P65
200	2x80	315	62	270x250	230x210	17	2800	9950 FTP 200 P70
250	2x50	325	78	200x160	160x120	15	2200	9950 FTP 250 P65
250	2x80	365	74	270x250	230x210	17	3600	9950 FTP 250 P68
300	2x80	415	85	270x250	230x210	17	4000	9950 FTP 300 P68
360	2x80	490	97	270x250	230x210	17	4800	9950 FTP 360 P68
400	2x80	510	106	270x250	230x210	17	5000	9950 FTP 400 P68
500	2x80	610	129	270x250	230x210	17	6000	9950 STP 500 P68



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
100	2x50	180		200x160	160x120	15	900	9958 FTP 100 P65
125	2x50	205		200x160	160x120	15	1000	9958 FTP 125 P65
150	2x50	230		200x160	160x120	15	1400	9958 FTP 150 P65
160	2x50	235		200x160	160x120	15	1500	9958 FTP 160 P65
200	2x50	275		200x160	160x120	15	2000	9958 FTP 200 P65
200	2x80	315		270x250	230x210	17	2800	9958 FTP 200 P68
250	2x50	325		200x160	160x120	15	2200	9958 FTP 250 P65
250	2x80	365		270x250	230x210	17	3600	9958 FTP 250 P68
300	2x80	415		270x250	230x210	17	4000	9958 FTP 300 P68
360	2x80	490		270x250	230x210	17	4800	9958 FTP 360 P68
400	2x80	510		270x250	230x210	17	5000	9958 FTP 400 P68
500	2x80	610		270x250	230x210	17	6000	9958 STP 500 P68

9950 - TVILLINGTRINSE/TOP NYLON

- Herdet kulebane+konisk rullelager i svingkrans m/smørenippel
- TOP nylonhjul m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
100	2x50	180	40	200x160	160x120	15	1200	9950 TOP 100 P65
125	2x50	205	48	200x160	160x120	15	1400	9950 TOP 125 P65
150	2x50	230	53	200x160	160x120	15	1600	9950 TOP 150 P65
160	2x50	235	53	200x160	160x120	15	1700	9950 TOP 160 P65
200	2x50	275	64	200x160	160x120	15	2000	9950 TOP 200 P65
250	2x50	325	78	270x160	230x120	17	2200	9950 TOP 250 P70




 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
100	2x50	180		200x160	160x120	15	1200	9958 TOP 100 P65
125	2x50	205		200x160	160x120	15	1400	9958 TOP 125 P65
150	2x50	230		200x160	160x120	15	1600	9958 TOP 150 P65
160	2x50	235		200x160	160x120	15	1700	9958 TOP 160 P65
200	2x50	275		200x160	160x120	15	2000	9958 TOP 200 P65
250	2x50	325		270x160	230x120	17	2200	9958 TOP 250 P70

ALTERNATIVER



Spesial 11 tonn



Retningslås



MOP

9950 - TVILLINGTRINSEK FTP POLYURETAN

- Herdet kulebane+konisk rullelager i svingkrans m/smørenippel
- Polyuretanbane på sveiset stålfelg støpejernsfelg m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
400	2x125	570	127	365	300	26	11500	9950 STP 400x125 P80



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
400	2x125	570		365	300	26	11500	9958 STP 400x125 P80

9930 - TVILLINGTRINSEK LAVTBYGGENDE

- Herdet kulebane
- God tetning

- Leveres med glidelagerhjul
- S00 stål, T00 nylon, FTO polyuretan



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
50	14x2	64	95	51	6	25	160	9930 T00 050x14 P80



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
50	14x2	64	95	51	6	25	160	9930 S00 050x14 P80



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
50	14x2	64	95	51	6	25	160	9930 FTO 050x14 P80

TRUCKLOCK

- Trucklock i elforzinket stålplate
- Bunnplate med Ø 80 mm gummiplate
- Trucklocken er fjærbelastet og har en max fjæring på 12 mm
- Anbefalt fjæringspress er 5 mm

- Trucklocken skal anvendes som friksjonsbrems, har ingen løfteevne, men fjærer ved belastning
- Lasten beholdes på vognens hjul



Monterings-høyde	Bevegelses-lengde	 mm	 mm	 mm	
141	117-146	135x110	105x80	10	Trucklock 141
163	137-168	135x110	105x80	10	Trucklock 163
190	155-195	135x110	105x80	10	Trucklock 190
240	205-245	135x110	105x80	10	Trucklock 240



- Trucklock i støpejern
- Bunnplate med Ø 75 mm kraftig gummiplate
- Trucklocken er fjærbelastet og har en max fjæring på 7 mm
- Anbefalt fjæringspress er 3 mm

- Trucklocken skal anvendes som friksjonsbrems, har ingen løfteevne, men fjærer ved belastning
- Lasten beholdes på vognens hjul

Monterings-høyde	Bevegelses-lengde	 mm	 mm	 mm	
202	169x205	152x114	127x63,5	12	Trucklock 202